

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Masterpact MVS1, wyłącznik 1600A, 50kA, 3P, napęd silnikowy, stacjonarny, wyzwalacz ETA5, przyłącza tylne

MVS16C3NF5A

Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Skrócona nazwa urządzenia	MVS16C
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Ilość biegunów	3P
liczba zabezpieczonych biegunów	3P 3d
Prąd znamionowy [In]	1600 A w 40 °C
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Symbol zdolności wyłączania	C
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	Kategoria B
nazwa wyzwalacza	ETA5S
technologia wyzwalacza	Elektroniczny
[In] prąd znamionowy	1600 A

Parametry dodatkowe

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Działający elektrycznie
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna Płyta podstawy
Pozycja łącza	Poziomy Pionowy
Lokalizacja połączenia	Tylne
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV zgodnie z IEC 60947-2
dane znamionowe CT wyłącznika	1600 A
zdolność wyłączania	50 kA Icu w 220...440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	50 kA (Ics) w 220...440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
trwałość mechaniczna	20000 cykl (z konserwacją) zgodnie z IEC 60947-2 10000 cykl (bez konserwacji) zgodnie z IEC 60947-2

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Trwałość elektryczna	Kategoria B: 5000 cykl 440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz bez konserwacji zgodnie z IEC 60947-2
rozstaw przyłączy	70 mm bez rozszerzenia
wskazanie położenia styku	Tak
znamionowy prąd załączalny zwarciovyy [Icm]	75 kA (Icm) w 220...440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	35 kA (1 s) w 220...440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 20 kA (3 s) w 440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	LSI
Rodzaj zabezpieczenia	Bezwłoczne zabezpieczenie zwarciovyy Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne) Szybkie zabezpieczenie zwarciovyy
wskaźnik zwarcia	Internal fault Przeciążenie Short-circuit
Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]	Regulowane 9 ustawień
zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir]	0,4...1 x In
opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr]	Regulowane 9 ustawień
regulacja opóźnienia prądu przeciążeniowego [tr]	0,5...24 s w 6 x Ir
Regulacja prądu zwarciovyy [Isd]	Regulowane 9 ustawień
Zakres regulacji prądu zwarciovyy [Isd]	1.5...10 x Ir
opóźnienie zabezpieczenia zwarciovyy	Regulowane 5 ustawień
zakres regulacji czasu [tsd]	100...400 ms
zakres regulacji prądu zwarciovyy [Ii]	Regulowane 9 ustawień
zakres regulacji bezwłocznego załączania	2...15 x In WYŁ.
selektywne blokowanie strefowe ZSI	Z
typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy
Rodzaj pomiaru	Prąd
Maximum breaking time	35 ms
Maximum closing response time	70 ms
Wysokość	301 mm
Szerokość	276 mm
Głębokość	196 mm
Masa produktu	14 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-2
Certyfikaty produktu	EAC IEC
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...70 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C without control unit -25...85 °C with control unit
--	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,1 cm
Szerokość opakowania 1	27,6 cm
Długość opakowania 1	19,6 cm
Waga opakowania 1	14,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	10280
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	0dab2022-9fb2-46d3-85e3-59c33f7ebe5a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Tak
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The image shows a Schneider Electric EasyPact MVS circuit breaker. It is a large, industrial-grade device with a grey metal frame. The front panel is open, revealing internal components including a black handle, a red emergency stop button, and various electrical terminals. The device is mounted on a green circular background.

EasyPact MVS

Technical Benefits

- Single frame size from 800 to 4000 A.
- Voltage rating up to 690 V AC.
- Complete selectivity assures electrical system protective coordination, reliability, and continuity of service.
- Compliance with international standard IEC 60947-2 for breakers and IEC 60947-3 for disconnectors.
- Electronic MicroLogic control unit, integrating current and voltage monitoring.
- Optimized range of field-installable auxiliaries and accessories.



EasyPact MVS

Technical Specifications

Protection No. 2 LI Protection 5 LSI Protection 6 LSIG Protection 0 No Protection for switch disconnecter	Type L Basic Protection A Protection + Current metering V Protection + Energy metering D Switch Disconnecter	
Type of Installation F Fixed W Withdrawable/drawout	Current rating 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A 4000A	Operating mechanism Manually operated ACB/SD Electrical 200/240 VAC Electrical 110/130 VAC Electrical 380/415 VAC Electrical 200/250 VDC Electrical 100/125 VDC Electrical 48/60V DC Electrical 24/30V DC
Number of poles 3P 3 Poles 4P 4 Poles		

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



EasyPact MVS
Range Accessories



Pre-wired
terminal block



Auxiliary
contact



Protection
relays



Fault protection



Time delay relay



Locking accessories

EasyPact MVS

LV air circuit breaker



General applications

Ideal level of capability for your installations from 800 to 4000 A, while offering the durability and ease of use needed for most applications.



Optimized safety

Ensures safety with ready-to-close contact, multiple locking options, and safety shutters.



Cost-effective

Get the performance you need at a cost effective investment without compromising quality.



8

Life Is On | Schneider Electric

26 lis 2025