

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Masterpact MVS2, rozłącznik 2500A wysuwny, przyłącza tylne

MVS25N4MW0D

Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact MVS
Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	MVS25NA
Skrócona nazwa urządzenia	MVS25NA
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Ilość biegunów	4P
położenie neutralne	LEFT
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	AC-23A

Parametry dodatkowe

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Z napędem silnikowym
Sposób montażu	Wydłużać
Podstawa montażowa	Płyta podstawy Szyna
Pozycja łącza	Poziomy Pionowy
Lokalizacja połączenia	Tylni
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-23A: 2500 A Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 690 V
tryb pracy	Ciągły
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV zgodnie z IEC 60947-3
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	50 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3 w -5...70 °C 25 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3 w -5...70 °C
znamionowy prąd załączalny zwarciovowy [Icm]	105 kA Prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
wskazanie położenia styku	Tak
Twałość mechaniczna	20000 cykl z konserwacją zgodnie z IEC 60947-3 10000 cykl bez konserwacji zgodnie z IEC 60947-3

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Trwałość elektryczna	AC-23A: 5000000 cykl 440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz bez konserwacji zgodnie z IEC 60947-3 AC-23A: 2500000 cykl 690 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz bez konserwacji zgodnie z IEC 60947-3
rozstaw przyłączy	115 mm bez rozszerzenia
Wysokość	439 mm
Szerokość	556 mm
Głębokość	395 mm
Masa produktu	120 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	IEC CCS CCC GOST
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień zanieczyszczenia	4 zgodnie z IEC 60664-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C without control unit

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	42,0 cm
Szerokość opakowania 1	35,0 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	38,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	8038
Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Tak
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.