




KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nazwa produktu:      | SARA LED C 12W NW                 |
| Indeks Ideus:        | 04896                             |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477348969                     |
| Kolor:               | Czarny                            |
| Materiał:            | Blacha stalowa, tworzywo sztuczne |
| Wysokość:            | 55 mm                             |
| Szerokość:           | 255 mm                            |
| Głębokość:           | 255 mm                            |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 szt.                           |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                    |
| Moc:                                                                     | 12 W                         |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie         |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła   |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 630 lm                       |
| Barwa światła:                                                           | Neutralna biała              |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 160°                         |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                          |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 1 360 lm                     |
| Temperatura barwowa:                                                     | 4000 K                       |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 82                           |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 1                            |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP20                         |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz     |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.854                        |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności         |