

SLI044034NW_PW



Leistung **55/75/100 W**
Lichtstrom* **16000 lm (360°)**
Lichtfarbe **Neutral white**
IK **9**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **4000 K**
Ausstrahlungswinkel **90 °**
Schutzart (IP) **IP65**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI044034Neutral white_PW
Leistung	55/75/100 W
Nennstrom	460 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	100 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0.950000
Lichtstrom*	16000 lm (360°)
Lichtstrom	8250/11250/15000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	160 lm/W
Lichtstärke	6500 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	90 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	0-10V
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PC
IK	9
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	220x135 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	Pendelleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung