


Zasilacz Modułowy AURA 300W

Nextec Modular Power Supply AURA 300W




Niewielki rozmiar, wysokość zaledwie 22,6 mm, oszczędność miejsca instalacji
Small size, high only 22,6 mm, saving installation space

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature

Szeroko stosowany w oświetleniu LED i sprzęcie IT
Widely used in LED lighting and IT equipment


Zgodność ze światowymi przepisami bezpieczeństwa dot. oświetlenia LED.
Compliance to worldwide safety regulation for led lightings.




Kod produktu / Product code		PB048014	PB048038
Kod EAN / EAN code		5908293948014	5908293948038
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	200 -240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50Hz	
	Sprawność / Efficiency	93%	94%
	PF/ Power factor	PF>0,65	
	Prąd wejściowy / Input current	2,2A/230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	65A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	25A	12,5A
	Zakres natężenia / Current range	0~25A	0~12,5A
	Moc znamionowa / Rated power	300W	300W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P: 3000Vac I/P-O/P: 100MQ/500VDC/25°C/70%RH EN55015:2013;EN61547:2009 EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013	

Zasilacz Modułowy AURA 300W

Nextec Modular Power Supply AURA 300W




wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load



PB048014

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load



PB048038

Waga / Weight

393g +/- 10g