

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: "CERTYFIKAT" w 6 językach.]

[Znak:] CE

Deklaracja Zgodności

Nr N8A 083373 0066 Aktualizacja 01

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa
produktów

Posiadacz certyfikatu:

**JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY
TECHNOLOGY CO., LTD.**

No. 90 Zijin Road
New District
215011 Suzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produkt:

Przetwornica

Falownik PV podłączony do sieci

Niniejsza Deklaracja Zgodności jest wydawana na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE odnoszącą się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Potwierdza ona, że wymienione urządzenia spełniają główne wymagania dyrektywy w zakresie ochrony i jest oparta na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Odnosi się ona wyłącznie do konkretnej próbki przekazanej do badań i certyfikacji. Szczegóły na stronie www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr:

704092001905-01

Data: 2021-10-20

[Nieczytelny podpis]

(Zhengdong Ma)

Strona 1 z 2

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, jak również deklaracji zgodności UE odpowiednie oznakowanie CE może być umieszczone na produkcie. Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

TÜV

[Znak:] CE

Deklaracja Zgodności

Nr N8A 083373 0066 Aktualizacja 01

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa
produktów

Model(-e): GW225K-HT, GW250K-HT, GW225KN-HT, GW250KN-HT

Parametry:

Napięcie maksymalne PV:	1500V d.c.
Zakres napięcia MPPT:	500-1500V d.c.
Maks. prąd PV:	12 x 30A d.c.(GW225K-HT, GW250K-HT) 6 x 60A d.c.(GW225KN-HT, GW250KN-HT)
Isc PV:	12 x 50A d.c.(GW225K-HT, GW250K-HT) 6 x 90A d.c.(GW225KN-HT, GW250KN-HT)
Napięcie znamionowe sieci:	3~ 800V a.c.
Częstotliwość sieci AC:	50/60Hz
Maks. prąd:	178,7A a.c.(GW225K-HT, GW225KN-HT) 180,5A a.c.(GW250K-HT, GW250KN-HT)
Znamionowa moc czynna:	225kW(GW225K-HT, GW225KN-HT) 250kW(GW250K-HT, GW250KN-HT)
Maks. moc pozorna:	247,5kVA(GW225K-HT, GW225KN-HT) 250kVA(GW250K-HT, GW250KN-HT)
Zakres współczynnika mocy:	Domyślnie>0,99, 0,8cap...0,8ind
Zakres temperatury roboczej:	-30°C...+60°C
Topologia falownika	Nieizolowana
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięciowa:	II(PV), III(Sieć)

Testowane zgodnie z: EN 62109-1:2010
EN 62109-2:2011

Strona 2 z 2

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, jak również deklaracji zgodności UE odpowiednie oznakowanie CE może być umieszczone na produkcie. Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

TÜV

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 318/2023

Gliwice, 23.04.2023 r.