

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: "CERTYFIKAT" w 6 językach.]

CERTYFIKAT

[Kod QR]

[Logo:] TÜV SÜD

Product Service

Nr Z2 099333 0039 Aktualizacja 25

Posiadacz certyfikatu: **LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.**
No. 388, Middle Hangtian Road
Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Znak certyfikacji: [Znak, w otoku znaku treść:]
Przebadane bezpieczeństwo
Monitorowana produkcja
[Symbol:] S
IEC 61730
Fotowoltaika
IEC 61215
[W środku znaku treść:] TÜV SÜD

Produkt: Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymogami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji. Ponadto posiadaczowi certyfikatu nie wolno przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, o ile nie zostanie wcześniej unieważniony. Należy spełnić wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji TÜV SÜD Group.
Szczegóły pod adresem: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr: 704061700509-27

Ważny do: 2028-03-14

Data: 2023-03-16 [Nieczytelny podpis]

(Zhulin Zhang)

TÜV®

CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0039 Aktualizacja 25

[Logo] TÜV SÜD

Product Service

Model(-e):

LR6-72BP-xxxM, (xxx=350 do 380 co 5)
LR6-60BP-xxxM, (xxx=290 do 315 co 5)
LR6-72DG-xxxM, (xxx=330 do 360 co 5)
LR6-60DG-xxxM, (xxx=275 do 300 co 5)
LR6-72PD-xxxM, (xxx=345 do 370 co 5)
LR6-60PD-xxxM, (xxx=290 do 305 co 5)
LR6-72HBD-xxxM, (xxx=360 do 395 co 5)
LR6-60HBD-xxxM, (xxx=300 do 325 co 5)
LR6-72HIBD-xxxM, (xxx=360 do 380 co 5)
LR6-60HIBD-xxxM, (xxx=300 do 325 co 5)
LR6-78HBD-xxxM, (xxx=395 do 410 co 5)
LR6-78HIBD-xxxM, (xxx=395 do 410 co 5)
LR6-72OPD-xxxM, (xxx=370 do 410 co 5)
LR6-60OPD-xxxM, (xxx=325 do 345 co 5)
LR6-72HPD-xxxM, (xxx=360 do 385 co 5)
LR6-60HPD-xxxM, (xxx=300 do 320 co 5)
LR6-72MBD-xxxM, (xxx=365 do 385 co 5)
LR6-60MBD-xxxM, (xxx=305 do 320 co 5)
LR6-72MPD-xxxM, (xxx=365 do 385 co 5)
LR6-60MPD-xxxM, (xxx=305 do 320 co 5)
LR6-78O PD-xxxM, (xxx=425)
LR6-72HBD-xxxMC, (xxx=360 do 395 co 5)
LR6-60HBD-xxxMC, (xxx=300 do 325 co 5)
LR6-72HIBD-xxxMC, (xxx=360 do 380 co 5)
LR6-60HIBD-xxxMC, (xxx=300 do 325 co 5)
LR4-72HBD-xxxM, (xxx=415 do 455 co 5)
LR4-60HBD-xxxM, (xxx=345 do 375 co 5)
LR4-72HIBD-xxxM, (xxx=415 do 450 co 5)
LR4-60HIBD-xxxM, (xxx=345 do 375 co 5)
LR4-78HBD-xxxM, (xxx=470 do 495 co 5)
LR4-78ZBD-xxxM, (xxx=460 do 485 co 5)
LR5-72HBD-xxxM, (xxx=500 do 565 co 5)
LR5-66HBD-xxxM, (xxx=475 do 515 co 5)
LR5-72HIBD-xxxM, (xxx=500 do 565 co 5)
LR5-66HIBD-xxxM, (xxx=475 do 515 co 5)
LR5-60HBD-xxxM, (xxx=435 do 470 co5)
LR5-54HBD-xxxM, (xxx=390 do 425 co5)
LR5-60HIBD-xxxM, (xxx=435 do 470 co5)
LR5-54HIBD-xxxM, (xxx=390 do 425 co5)
LR5-78ZBD-xxxM, (xxx=565 do 580 co 5)
LR5-78HBD-xxxM, (xxx=570 do 605 co 5)
LR5-72HND-xxxM (xxx=540 do 580, co 5)
LR5-66HND-xxxM (xxx=495 do 530, co 5)
LR5-60HND-xxxM (xxx=450 do 480, co 5)
LR5-54H ND-xxxM (xxx=405 do 435, co 5)
LR5-72HTD-xxxM (xxx=550 do 600, co 5)
LGi6-32HPDH-xxxRM (xxx=162 do 171, co 3, 64 ogniwa)
LGi4-22HPD-xxxRM (xxx=129 do 138, co 3, 44 ogniwa)
LGi4-48HBD-xxxRM (xxx=285 do 310, co 5, 96 ogniwi)
LGi4-72HBC-xxxWM (xxx=360 do 410, co 5,144 ogniwa)
LGi4-66HBC-xxxWM (xxx=330 do 375, co 5,132 ogniwa)
LGi4-60HBC-xxxWM (xxx=300 do 340, co 5,120 ogniwi)
LGi4-54HBC-xxxWM (xxx=270 do 305, co 5, 108 ogniwi)
LGi4-48HBC-xxxWM (xxx=240 do 270, co 5, 96 ogniwi)
LGi4-44HBC-xxxWM (xxx=220 do 250, co 5, 88 ogniwi)
LGi4-40HBC-xxxWM (xxx=200 do 225, co 5, 80 ogniwi)
LGi4-36HBC-xxxWM (xxx=180 do 204, co 3, 72 ogniwa)
LGi4-32HBC-xxxWM (xxx=162 do 180, co 3, 64 ogniwa)
LR5-72HBD-xxxMa, (xxx=500 do 565 co 5)
LR5-72HGD-xxxM, (xxx=540 do 590 co 5)
LR5-72HBD-HD-xxxM, (xxx=500 do 565 co 5)
LGi5-72HBD-xxxM, (xxx=500 do 565 co 5)
LR5-54HABB-xxxM, (xxx=395 do 415, co 5)
LR5-54HIBB-xxxM, (xxx=395 do 415, co 5)
LR5-54HABD-xxxM, (xxx=395 do 420, co 5)
xxx oznacza znamionową moc wyjściową przy STC.

CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0039 Aktualizacja 25

[Logo.] TÜV SÜD
Product Service

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa
pożarowego:

Klasa bezpieczeństwa:

Maksymalne napięcie systemu:

Laboratorium testowe:

Klasa C zgodna z UL790

Klasa II

1500V DC

Yangzhou Opto-Electrical Products
Testing Institute.

No.10 West Kaifa Road, Yangzhou,
225009 Jiangsu, P.R. China.

Konstrukcja:

Bezramkowa lub ramkowa

ze skrzynką przyłączeniową, kablem i złączem.

Testowane zgodnie z:

IEC 61215-1:2016

IEC 61215-1-1:2016

IEC 61215-2:2016

IEC 61730-1:2016

IEC 61730-2:2016

EN 61215-1:2016

EN 61215-1-1:2016

EN 61215-2:2017

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 770/2023

Gliwice, 03.08.2023 r.