



Product Service

Zaświadczenie o zgodności

Nr N8A 099333 0112 Wer. 03

**Posiadacz
zaświadczenia:**

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

No. 388, Middle Hangtian Road
Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt:

**Nazemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego**

Niniejsze zaświadczenie o zgodności wydawane jest dobrowolnie zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dokument ten potwierdza, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy w zakresie zabezpieczeń i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Dotyczy wyłącznie konkretnej próbki przekazanej do oceny zgodności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu testu:

704062401243-03

Data,

2024-10-28

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 2

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje przewidzianej regulacjami prawnymi Deklaracji zgodności UE i nie pozwala na używanie oznakowania CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać Deklarację zgodności i zastosować oznakowanie CE. Deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Product Service

Zaświadczenie o zgodności

Nr N8A 099333 0112 Wer. 03

Model(e):

LR5-72HTH-xxxM (xxx=540-600, w kroku 5, 144 komórki)
 LR5-66HTH-xxxM (xxx=490-550, w kroku 5, 132 komórki)
 LR5-54HTH-xxxM (xxx=405-450, w kroku 5, 108 komórki)
 LR5-54HTB-xxxM (xxx=405-445, w kroku 5, 108 komórki)
 LR5-72HTHF-xxxM (xxx=540-600, w kroku 5, 144 komórki)
 LR5-72HPH-xxxM (xxx=525-575, w kroku 5, 144 komórki)
 LR5-66HPH-xxxM (xxx=480-530, w kroku 5, 132 komórki)
 LR5-60HPH-xxxM (xxx=435-480, w kroku 5, 120 komórki)
 LR5-54HPH-xxxM (xxx=400-435, w kroku 5, 108 komórki)
 LR5-72HIH-xxxM (xxx=525-575, w kroku 5, 144 komórki)
 LR5-66HIH-xxxM (xxx=480-530, w kroku 5, 132 komórki)
 LR5-60HIH-xxxM (xxx=435-480, w kroku 5, 120 komórki)
 LR5-54HIH-xxxM (xxx=400-435, w kroku 5, 108 komórki)
 LR7-72HTH-xxxM (xxx=590-635, w kroku 5, 144 komórki)
 LR7-54HTH-xxxM (xxx=445-475, w kroku 5, 108 komórki)
 LR5-36HTH-xxxM (xxx=260-290, w kroku 5, 72 komórki)
 LR7-60HTH-xxxM (xxx=495-525, w kroku 5, 120 komórki)
 LR7-66HTH-xxxM (xxx=550-580, w kroku 5, 132 komórki)
 LR5-54HTHB-xxxM (xxx=400-420, w kroku 5, 108 komórki)
 LR7-54HTHF-xxxM (xxx=445-475 w kroku 5, 108 komórki)
 LR7-72HTHF-xxxM (xxx=590-635 w kroku 5, 144 komórki)
 LR7-60HTHF-xxxM (xxx=495-525 w odstępach co 5, 120 komórki)
 LR7-66HTHF-xxxM (xxx=550-580 w kroku 5, 132 komórki)
 LR7-72HTB-xxxM, (xxx=595-650 w kroku 5)
 LR7-66HTB-xxxM, (xxx=545-595 w kroku 5)
 LR7-60HTB-xxxM, (xxx=495-545 w kroku 5)
 LR7-54HTB-xxxM, (xxx=450-485 w kroku 5)
 LR7-72HVHF-xxxM, (xxx=620-665 w kroku 5)
 LR7-72HVH-xxxM, (xxx=620-665 w kroku 5)
 LR7-54HVHF-xxxM, (xxx=460-500 w kroku 5)
 LR7-54HVH-xxxM, (xxx=460-500 w kroku 5)
 xxx oznacza znamionową moc wyjściową w warunkach standardowych (WS).

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa
pożarowego: Klasa C zgodnie z UL790.
Klasa bezpieczeństwa: Klasa II
Maks. napięcie systemu: 1500 V prądu stałego
 Laboratorium badawcze: China Telecommunication
 Technology Labs.
 CuiHu Cloud Center,
 No.1 Gaolizhang Road, Wenquan Town
 Haidian District, Pekin, Chiny.
 Budowa: *Oprawiony, ze skrzynką przyłączeniową,*
kabel i złącze.

Testowano według:

EN IEC 61730-1:2018
 EN IEC 61730-2:2018

Strona 2 z 2

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje przewidzianej regulacjami prawnymi Deklaracji zgodności UE i nie pozwala na używanie oznakowania CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać Deklarację zgodności i zastosować oznakowanie CE. Deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.