

SLI027023NW_PW



| | | | |
|-------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Leistung | 100 W | Nennspannung | 230 V |
| Lichtstrom* | 14000 lm (360°) | Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white | Ausstrahlungswinkel | 145/75 ° |
| IK | 9 | Schutzart (IP) | IP65 |

Technische Daten

Dane logistyczne

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Produktidentifikator | SLI027023Neutral white_PW |
| Leistung | 100 W |
| Nennstrom | 430 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieverbrauch | 100 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | I |
| Leistungsfaktor | 0.900000 |
| Lichtstrom* | 14000 lm (360°) |
| Lichtstrom | 13500 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 145/75 ° |
| RA | 70 |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5 |
| SDCM max | |
| Dimmbar | Nein |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| (On/Off) | 25000 |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM, PC |
| IK | 9 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbe | SZARY |
| Maß (AxBxC) | 555x172x114 mm |
| Befestigungsloch | 60 mm |
| Zur Verwendung | Außerhalb |
| Montageart | NA StUP |
| Anwendung | EXT |
| Hergestellt in | PRC |
| Andere | 100-277V |

| | |
|----------------------|--------|
| Opakowanie zbiorcze | 6 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 2 kg |

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch