


# STREETOS 2

SLI027023NW\_PW

STREETOS 2 ULICZNA 100W NW 230V 145/75ST IP65 IK09 555X172X114MM SZARY 5 LAT GW.



Moc **100 W**  
Strumień świetlny\* **14000 lm (360°)**  
Barwa światła **NW**  
IK **9**

Napięcie **230 V**  
Temperatura barwowa **4000 K**  
Kąt rozsyłu światła **145/75 °**  
Klasa szczelności **IP65**

## Dane techniczne

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kod                         | SLI027023NW_PW  |
| Moc                         | 100 W           |
| Prąd                        | 430 mA          |
| Napięcie                    | 230 V           |
| Zużycie energii             | 100 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz           |
| Klasa ochrony PP            | I               |
| Współczynnik mocy           | 0.900000        |
| Strumień świetlny użytkowy* | 14000 lm (360°) |
| Strumień świetlny           | 13500 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 140 lm/W        |
| Temperatura barwowa         | 4000 K          |
| Barwa światła               | NW              |
| Kąt rozsyłu światła         | 145/75 °        |
| RA                          | 70              |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5               |
| Możliwość ściemniania       | NIE             |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °       |
| Gwarancja                   | 5 lat           |
| Trwałość                    | 50000 h         |
| Liczba cykli (włącz/wyłącz) | 25000           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, PC   |
| IK                          | 9               |
| Klasa szczelności           | IP65            |
| Kolor                       | SZARY           |
| Wymiary (AxBxC)             | 555x172x114 mm  |
| Otwór montażowy             | 60 mm           |
| Do użytku                   | ZEW             |
| Sposób montażu              | Na słup         |
| Zastosowanie                | EXT             |
| Made in                     | PRC             |
| Inne                        | 100-277V ,      |

## Dane logistyczne

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Opakowanie zbiorcze  | 6 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 2 kg   |

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi