

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: „ZAŚWIADCZENIE” w 6 językach.]

[Logo:] TÜV SÜD

Product Service

Zaświadczenie zgodności

Nr E8A 118443 0008 Aktualizacja 01

Posiadacz certyfikatu: **Jinko Solar Co., Ltd.**
No.1, Yingbin Road, Economic Development Zone
334100 Shangrao City, Jiangxi
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nazwa produktu: **Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)**
z krzemu krystalicznego
Moduły fotowoltaiczne (PV)
z krzemu monokrystalicznego

Niniejsze zaświadczenie zgodności jest wydawane dobrowolnie zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Potwierdza, że wymienione urządzenie spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wystawienia. Odnosi się to tylko do konkretnej próbki przedłożonej do testów i certyfikacji. Więcej informacji: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr: 4840922243902

[Nieczytelny podpis]

Data, 2023-03-03

(Ming Gu)

Strona 1 z 6

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Zaświadczenie zgodności

Nr E8A 118443 0008 Aktualizacja 01

[Logo:] TÜV SÜD
Product Service

Model(-e):

JKMxxxM-72L-BDV,
JKMxxxM-72-BDV,
(xxx=375-405, co 5, 72 ogniwa)

JKMxxxM-72HL-BDV,
JKMxxxM-72H-BDV,
(xxx=390-410, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-60L-BDV,
JKMxxxM-60-BDV,
(xxx=310-335, co 5, 60 ogniw)

JKMxxxM-60HL-BDV,
JKMxxxM-60H-BDV,
(xxx=325-340, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-72L-BDVP,
JKMxxxM-72-BDVP,
(xxx=370-410, co 5, 72 ogniwa)

JKMxxxM-72HL-BDVP,
JKMxxxM-72H-BDVP,
(xxx=375-430, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-60L-BDVP,
JKMxxxM-60-BDVP,
(xxx=305-340, co 5, 60 ogniw)

JKMxxxM-60HL-BDVP,
JKMxxxM-60H-BDVP,
(xxx=310-355, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxN-72H-MBB-BDV,
(xxx=390-415, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxN-60H-MBB-BDV,
(xxx=330-345, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-72H-MBB-BDVP,
(xxx=380-415, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-60H-MBB-BDVP,
(xxx=315-345, co 5, 120 ogniw)

JKSN3-DDCA-xxx,
(xxx=405-435, co 5, 156 ogniw)

JKSN3-CDCA-xxx,
(xxx=345-365, co 5, 132 ogniwa)

Strona 2 z 6

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.
DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Zaświadczenie zgodności

Nr E8A 118443 0008 Aktualizacja 01

[Logo] TÜV SÜD
Product Service

Model(-e):

JKSM3-DDCA-xxx,
(xxx=405-430, co 5, 156 ogniów)

JKSM3-CDCA-xxx,
(xxx=345-360, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-78H-BDVP,
(xxx=415-455, co 5, 156 ogniów)

JKMxxxM-66H-BDVP,
(xxx=350-385, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxN-78H-BDV,
(xxx=415-460, co 5, 156 ogniów)

JKMxxxN-66H-BDV,
(xxx=350-385, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-7RL3-BDVP,
JKMxxxM-7RL3- BDVP-J,
(xxx=440-465, co 5, 156 ogniów)

JKMxxxM-6RL3- BDVP,
JKMxxxM-6RL3- BDVP-J,
(xxx=375-390, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxN-7RL3-BDV,
(xxx=440-490, co 5, 156 ogniów)

JKMxxxN-6RL3-BDV,
(xxx=375-410, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-78HL3-BDVP,
JKMxxxM-78HL3-MBB-BDVP,
(xxx=450-480, co 5, 156 ogniów)

JKMxxxM-66HL3-BDVP,
JKMxxxM-66HL3-MBB-BDVP,
(xxx=380-405, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-72HLM-BDVP,
(xxx=415-460, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-60HLM-BDVP,
(xxx=345-380, co 5, 120 ogniów)

JKMxxxM-78HL4-BDVP,
(xxx=570-595, co 5, 132 ogniwa)

Strona 3 z 6

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

Zaświadczenie zgodności

Nr E8A 118443 0008 Aktualizacja 01

[Logo:] TÜV SÜD
Product Service

Model(-e):

JKMxxxM-72HL4-BDVP,
JKMxxxM-72HL4-BDVP-J,
(xxx=500-575, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-66HL4-BDVP,
(xxx=460-500, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-60HL4-BDVP,
(xxx=420-455, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-54HL4-BDVP,
(xxx=375-410, co 5, 108 ogniw)

JKMxxxM-7RL4-BDVP,
JKMxxxM-7RL4-BDVP-J,
(xxx=535-595, co 5, 156 ogniw)

JKMxxxM-7TL4-BDVP,
JKMxxxM-7TL4-BDVP-J,
(xxx=500-565, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-6RL4-BDVP,
(xxx=460-500, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-6TL4-BDVP,
(xxx=420-455, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-5RL4-BDVP,
(xxx=375-410, co 5, 108 ogniw)

JKMxxxN-78HL4-BDV,
JKMxxxN-78HL4R-BDV
(xxx=570-645, co 5, 156 ogniw)

JKMxxxN-72HL4-BDV,
JKMxxxN-72HL4-BDV-J,
JKMxxxN-72HL4R-BDV
(xxx=480-610, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxN-66HL4-BDV,
(xxx=440-520, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxN-60HL4-BDV,
JKMxxxN-60HL4R-BDV
(xxx=400-505, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxN-54HL4-BDV,
JKMxxxN-54HL4R-BDV
(xxx=360-455, co 5, 108 ogniw)

Strona 4 z 6

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Zaświadczenie zgodności

Nr E8A 118443 0008 Aktualizacja 01

[Logo:] TÜV SÜD

Product Service

Model(-e):

JKBSxxxN-48HL4-BDV,
(xxx=330-380, co 5, 96 ogniów)

JKBSxxxN-22.5HL4-BDV,
(xxx=155-180, co 5, 45 ogniów)

JKMxxxN-7RL4-BDV,
JKMxxxN-7RL4-BDV-J,
(xxx=535-595, co 5, 156 ogniów)

JKMxxxN-7TL4-BDV,
JKMxxxN-7TL4R-BDV,
JKMxxxN-7TL4-BDV-J,
(xxx=495-590, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxN-6RL4-BDV,
(xxx=455-500, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxN-6TL4-BDV,
(xxx=415-455, co 5, 120 ogniów)

JKMxxxN-5RL4-BDV,
(xxx=375-410, co 5, 108 ogniów)

JKMxxxM-72H-DV,
(xxx=390-415, co 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-60H-DV,
(xxx=325-345, co 5, 120 ogniów)

JKMxxxM-72-DV,
(xxx=385-405, co 5, 72 ogniwa)

JKxxxM-66R5-BGV,
(xxx=630-665, co 5, 132 ogniwa)

JKxxxM-66H5-BGV,
(xxx=635-670, co 5, 132 ogniwa)

JKBSxxxM-48HL4-BDVP
(xxx=335-375, co 5, 96 ogniów)

JKBSxxxM-22.5HL4-BDVP
(xxx=160-175, co 5, 45 ogniów)

JKMxxxN-60HL4-MDV
(xxx=450-470, co 5, 120 ogniów)

Strona 5 z 6

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Zaświadczenie zgodności

Nr E8A 118443 0008 Aktualizacja 01

[Logo:] TÜV SÜD
Product Service

Model(-e):

JKMxxxN-54HL4-MDV
(xxx=405-420, co 5, 108 ogniw)

JKxxxN-66H5-BGV
(xxx=625-690, co 5, 132 ogniwa)

JKMxxxM-60HL4-MDVP
(xxx=450-465, co 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-54HL4-MDVP
(xxx=405-415, co 5, 108 ogniw)

JKMxxxM-5RL4-MDVP
(xxx=405-415, co 5, 108 ogniw)

JKMxxxN-5RL4-MDV
(xxx=420-430, co 5, 108 ogniw)

Opis produktu:

Maksymalna moc (Pmax): 610W
Maksymalne napięcie systemowe: 1500V DC
Klasa ochrony: II

Testowane zgodnie z: EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 61000-6-1:2019

Strona 6 z 6

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 566/2023

Gliwice, 16.07.2023 r.