

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: „ZAŚWIADCZENIE” w 6 językach.]

[Logo] TÜV SÜD

Product Service

Zaświadczenie zgodności

Nr N8A 118443 0002 Aktualizacja 04

Posiadacz certyfikatu: **Jinko Solar Co., Ltd.**
No.1, Yingbin Road, Economic Development Zone
334100 Shangrao City, Jiangxi
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nazwa produktu: **Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego**
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego

Niniejsze zaświadczenie zgodności jest wydawane na zasadzie dobrowolności zgodnie z Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE odnoszącą się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Potwierdza ono, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymaganiami ochrony określonymi w dyrektywie i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Odnosi się tylko do konkretnej próbki przedłożonej do testów i certyfikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr: 704062217002-10

[Nieczytelny podpis]

Data, 2023-06-09

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 3

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.
DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Zaświadczenie zgodności

Nr N8A 118443 0002 Aktualizacja 04

[Logo:] TÜV SÜD
Product Service

Model(-e):

JKxxxM-66R5-BGV (xxx=630-665, co 5, 132 ogniwa)
JKxxxM-66H5-BGV (xxx=635-670, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxN-78HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4R-BDV
(xxx=570-645, co 5, 156 ogniwa)
JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV-J,
JKMxxxN-72HL4R-BDV (xxx=480-610, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-BDV (xxx=440-520, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-BDV (xxx=400-505, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxN-60HL4R-BDV (xxx=400-505, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxN-54HL4-BDV (xxx=360-455, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxN-54HL4R-BDV (xxx=360-455, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxN-7RL4-BDV, JKMxxxN-7RL4-BDV-J
(xxx=535-595, co 5, 156 ogniwa)
JKMxxxN-7TL4-BDV, JKMxxxN-7TL4-BDV-J, JKMxxxN-7TL4R-BDV
(xxx=495-590, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxN-6RL4-BDV (xxx=455-500, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxN-6TL4-BDV (xxx=415-455, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxN-5RL4-BDV (xxx=375-410, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-72H-DV (xxx=390-415, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-60H-DV (xxx=325-345, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-7RL4-BDVP, JKMxxxM-7RL4-BDVP-J
(xxx=535-595, co 5, 156 ogniwa)
JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP-J
(xxx=500-575, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-66HL4-BDVP (xxx=460-500, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-60HL4-BDVP (xxx=420-455, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54HL4-BDVP (xxx=375-410, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-BDVP, JKMxxxM-7TL4-BDVP-J
(xxx=500-565, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-6RL4-BDVP (xxx=460-500, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-6TL4-BDVP (xxx=420-455, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-5RL4-BDVP (xxx=375-410, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-72HL-BDV (xxx=390-410, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-72H-BDV (xxx=390-410, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-60HL-BDV (xxx=325-340, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-60H-BDV (xxx=325-340, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxN-72H-MBB-BDV (xxx=390-415, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxN-60H-MBB-BDV (xxx=330-345, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-72HL-BDVP (xxx=375-430, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-72H-BDVP (xxx=375-430, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-60HL-BDVP (xxx=310-355, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-60H-BDVP (xxx=310-355, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-72H-MBB-BDVP (xxx=380-415, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-60H-MBB-BDVP (xxx=315-345, co 5, 120 ogniw)
JKSN3-DDCA-xxx (xxx=405-435, co 5, 156 ogniw)
JKSN3-CDCA-xxx (xxx=345-365, co 5, 132 ogniwa)
JKSM3-DDCA-xxx (xxx=405-430, co 5, 156 ogniw)
JKSM3-CDCA-xxx (xxx=345-360, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxN-78H-BDV (xxx=415-460, co 5, 156 ogniw)
JKMxxxN-66H-BDV (xxx=350-385, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxN-7RL3-BDV (xxx=440-490, co 5, 156 ogniw)
JKMxxxN-7RL3-BDV-J (xxx=440-490, co 5, 156 ogniw)
JKMxxxN-6RL3-BDV (xxx=375-410, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-78H-BDVP (xxx=415-455, co 5, 156 ogniw)

Strona 2 z 3

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Zaświadczenie zgodności

Nr N8A 118443 0002 Aktualizacja 04

[Logo] TÜV SÜD

Product Service

JKMxxxM-66H-BDVP (xxx=350-385, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-7RL3-BDVP, JKMxxxM-7RL3- BDVP-J
(xxx=440-465, co 5, 156 ogniw)
JKMxxxM-6RL3- BDVP, JKMxxxM-6RL3- BDVP-J
(xxx=375-390, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-78HL3-BDVP, JKMxxxM-78HL3-MBB-BDVP
(xxx=450-480, co 5, 156 ogniw)
JKMxxxM-66HL3-BDVP, JKMxxxM-66HL3-MBB-BDVP
(xxx=380-405, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-72HLM-BDVP (xxx=415-460, co 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-60HLM-BDVP (xxx=345-380, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-72L-BDV (xxx=375-405, co 5, 72 ogniwa)
JKMxxxM-72-BDV (xxx=375-405, co 5, 72 ogniwa)
JKMxxxM-60L-BDV (xxx=310-335, co 5, 60 ogniw)
JKMxxxM-60-BDV (xxx=310-335, co 5, 60 ogniw)
JKMxxxM-72L-BDVP (xxx=370-410, co 5, 72 ogniwa)
JKMxxxM-72-BDVP (xxx=370-410, co 5, 72 ogniwa)
JKMxxxM-60L-BDVP (xxx=305-340, co 5, 60 ogniw)
JKMxxxM-60-BDVP (xxx=305-340, co 5, 60 ogniw)
JKMxxxM-72-DV (xxx=385-405, co 5, 72 ogniwa)
JKMxxxM-78HL4-BDVP (xxx=570-595, co 5, 156 ogniw)
JKBSxxxN-48HL4-BDV (xxx=330-380, co 5, 96 ogniw)
JKBSxxxN-22.5HL4-BDV (xxx=155-180, co 5, 45 ogniw)
JKBSxxxM-48HL4-BDVP (xxx=335-375, co 5, 96 ogniw)
JKBSxxxM-22.5HL4-BDVP (xxx=160-175, co 5, 45 ogniw)
JKMxxxN-60HL4-MDV (xxx=450-505, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxN-60HL4R-MDV (xxx=450-505, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxN-54HL4-MDV (xxx=405-450, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxN-54HL4R-MDV (xxx=405-450, co 5, 108 ogniw)
JKxxxN-66H5-BGV (xxx=625-690, co 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-60HL4-MDVP (xxx=450-465, co 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54HL4-MDVP (xxx=405-415, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-5RL4-MDVP (xxx=405-415, co 5, 108 ogniw)
JKMxxxN-5RL4-MDV (xxx=420-430, co 5, 108 ogniw)
xxx oznacza znamionową moc wyjściową przy STC

Parametry:

Klasa odporności pożarowej:	Klasa C zgodnie z normą UL790
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
Max. napięcie systemowe:	1500V DC
Konstrukcja:	Ramkowa lub bezramkowa, podwójne szkło ze skrzynką przyłączeniową, kablem i złączem.

Testowane zgodnie z:

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Strona 3 z 3

Niniejsze zaświadczenie nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.
DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[Oznaczenie:] CE

TÜV®

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 567/2023

Gliwice, 16.07.2023 r.