

## 39369 KMB10-C10/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

5905339393692



### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 10

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakterystyka wyzwalania:** C

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 2

**Prąd znamionowy zwarciov [A]:** 10000

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Ilość biegunów:** 2

**Trwałość mechaniczna:** 10000

**Trwałość elektryczna:** 4000

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 218

**Gramatura [g]:** 235

**Waga sztuki brutto [g]:** 218

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.2

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 14.1

**Szerokość kartonu [cm]:** 25

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

## 39369 KMB10-C10/2

---

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02185