


SLI035090CW_PW

ALGINE PANEL BACKLIGHT 40W CW 230V 90ST IP40 UGR19 RA90 600X600X28 BIAŁY 5LAT



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5200 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19	Klasa szczelności	IP40

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI035090CW_PW
Moc	40 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.970000
Strumień świetlny użytkowy*	5200 lm (360°)
Strumień świetlny	4800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19
RA	90
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	Aluminium/Stal/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP40
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x28 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	montaż ramka 70 mm lub sufit armstrong ,

Opakowanie zbiorcze 10 szt.

*dotyczy zastosowanego źródła LED