

# SLI035090NW\_PW

---



Leistung **40 W**  
Lichtstrom\* **5200 lm (360°)**  
Lichtfarbe **Neutral white**  
UGR **<19**

Nennspannung **230 V**  
Farbtemperatur **4000 K**  
Ausstrahlungswinkel **90 °**  
Schutzart (IP) **IP40**

## Technische Daten

## Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI035090Neutral white_PW
Leistung	40 W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.970000
Lichtstrom*	5200 lm (360°)
Lichtstrom	4800 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	90
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	Aluminum/Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP)	IP40
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	595x595x28 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, podtynkowy
Anwendung	INT
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	montaż ramka 70 mm lub sufit armstrong

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.42 kg

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung