

SLI035091CW_PW



Leistung **40 W**
Lichtstrom* **5200 lm (360°)**
Lichtfarbe **Cold white**
UGR **<19**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **6000 K**
Ausstrahlungswinkel **90 °**
Schutzart (IP) **IP40**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI035091Cold white_PW
Leistung	40 W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.970000
Lichtstrom*	5200 lm (360°)
Lichtstrom	4800 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe	Cold white
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	90
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	Aluminum/Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP)	IP40
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	295x1195x28 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, podtynkowy
Anwendung	INT
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	montaż ramka 70 mm

Opakowanie zbiorcze 10 szt.

*gilt für die verwendete LED-Quelle