

# ALLDAY BASIC 3CCT

SLI047304CCT\_PW

ALLDAY BASIC 40W 3CCT 230V 90ST IP20 1203X42X37MM BIAŁY PR UGR19 5 LAT GW.



Moc	<b>40 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>5000 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>2700/4000/6000 K</b>
Barwa światła	<b>CCT</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>
UGR	<b>UGR&lt;19</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI047304CCT_PW
Moc	40 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.950000
Strumień świetlny użytkowy*	5000 lm (360°)
Strumień świetlny	4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	30000
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1203x42x37 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.91 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności