

SLI047316CCT_PW



Leistung	30W/40W/50W W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	6250 lm (360°)	Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	115 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten


Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI047316CCT_PW
Leistung	30W/40W/50W W
Nennstrom	220 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.950000
Lichtstrom*	6250 lm (360°)
Lichtstrom	3000/4000/5000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	115 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	30000
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	1503x42x37 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PL
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.203 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch