


SLI047306CCT_PW



Leistung **50 W**
Lichtstrom* **6250 lm (360°)**
Lichtfarbe **CCT**
UGR **UGR<19**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **2700/4000/6000 K**
Ausstrahlungswinkel **90 °**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Dane logistyczne

| | |
|----------------------------|--|
| Produktidentifikator | SLI047306CCT_PW |
| Leistung | 50 W |
| Nennstrom | 220 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieverbrauch | 50 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | I |
| Netzteil im Set | Ja |
| Leistungsfaktor | 0.950000 |
| Lichtstrom* | 6250 lm (360°) |
| Lichtstrom | 5000 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 125 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700/4000/6000 K |
| Lichtfarbe | CCT |
| Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
| UGR | <19 |
| RA | 80 |
| Enthält die Quelle | Ja |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5 |
| SDCM max | |
| Dimmbar | Nein |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| (On/Off) | 30000 |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (AxBxC) | 1503x42x37 mm |
| Zur Verwendung | Innen |
| Montageart | natynkowy, zwieszany |
| Anwendung | Innen |
| Hergestellt in | PL |
| Andere | Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K |

| | |
|----------------------|---------|
| Opakowanie zbiorcze | 15 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 1.15 kg |

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung