

# ALLDAY BASIC 3CCT

SLI047318CCT\_PW

ALLDAY BASIC 30W/40W/50W 3CCT 230V 90ST IP20 1503X42X37MM BIAŁY PR UGR19 5 LAT GW.



Moc	<b>30W/40W/50W W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>6250 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>2700/4000/6000 K</b>
Barwa światła	<b>CCT</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>
UGR	<b>UGR&lt;19</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI047318CCT_PW
Moc	30W/40W/50W W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.950000
Strumień świetlny użytkowy*	6250 lm (360°)
Strumień świetlny	3000/4000/5000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	30000
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1503x42x37 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.237 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności