

# SLI031060CCT\_PW

---



---

Leistung	<b>24/35/40 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>4650 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>3000/4000/6000 K</b>
Lichtfarbe	<b>CCT</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>120 °</b>
Schutzart (IP)	<b>IP20</b>		

---

## Technische Daten

Produktidentifikator	SLI031060CCT_PW
Leistung	24/35/40 W
Nennstrom	180 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.960000
Lichtstrom*	4650 lm (360°)
Lichtstrom	1920/2800/3200 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	116 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM/PP
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	400x400x33 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	Innen
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.8 kg

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung