

ALGINE LINE CCT

SLI035050CCT_BLACK_PW

ALGINE LINE PANEL 40W 3CCT 230V 80ST IP20 600X600X15MM CZARNY UGR16 5 LAT GWARANCJI



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4650 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	80 °
UGR	<16	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	SLI035050CCT_BLACK_PW
Moc	40 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.970000
Strumień świetlny użytkowy*	4650 lm (360°)
Strumień świetlny	4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	116 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	80 °
UGR	<16
RA	>80
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	Stal/PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	595x595x15 mm
Otwór montażowy	565x565 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	Funkcja CCT ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	8 szt.
Waga brutto (1 szt.)	3.35 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności