

# SLI035089NW\_PW

---



---

|             |                       |                     |               |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung    | <b>36 W</b>           | Nennspannung        | <b>230 V</b>  |
| Lichtstrom* | <b>4700 lm (360°)</b> | Farbtemperatur      | <b>4000 K</b> |
| Lichtfarbe  | <b>Neutral white</b>  | Ausstrahlungswinkel | <b>90 °</b>   |
| UGR         | <b>&lt;19</b>         | Schutzart (IP)      | <b>IP44</b>   |

---

## Technische Daten

## Dane logistyczne

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Produktidentifikator                              | SLI035089Neutral white_PW |
| Leistung  | 36 W                      |
| Nennstrom   | 158 mA                    |
| Nennspannung                                      | 230 V                     |
| Energieverbrauch                                  | 36 kWh/1000h              |
| Frequenz  | 50HZ Hz                   |
| Schutzklasse                                      | II                        |
| Netzteil im Set                                   | +                         |
| Leistungsfaktor                                   | 0.950000                  |
| Lichtstrom*                                       | 4700 lm (360°)            |
| Lichtstrom  | 4300 lm (360°)            |
| Lampenlichtausbeute                               | 130 lm/W                  |
| Farbtemperatur                                    | 4000 K                    |
| Lichtfarbe  | Neutral white             |
| Ausstrahlungswinkel                               | 90 °                      |
| UGR   | <19                       |
| RA  | >90                       |
| Gleichmäßigkeit der Farben                        | 5                         |
| SDCM max  |                           |
| Dimmbar   | Nein                      |
| Arbeitstemperaturbereich                          | -20/+40 °                 |
| Garantie  | 5 Jahre                   |
| Lebensdauer des Produkts                          | 50000 h                   |
| (On/Off)  | 25000                     |
| Werkstoff des Gehäuses                            | ALUMINIUM, PLASTIC        |
| Schutzart (IP)                                    | IP44                      |
| Farbe   | Weiß                      |
| Maß (AxBxC)                                       | 595x595x32 mm             |
| Befestigungsloch                                  | 575x575 mm                |
| Zur Verwendung                                    | Innen                     |
| Montageart  | natynkowy, podtynkowy     |
| Anwendung   | INT                       |
| Certified by the National<br>Institute of Hygiene | tak                       |
| Hergestellt in                                    | PRC                       |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Opakowanie zbiorcze  | 6 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 1.7 kg |

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente



 Konformitätserklärung