



# SLI035089NW\_PW

ALGINE PANEL BACKLIGHT 36W NW 230V 90ST IP44 UGR19 RA90 600X600X32 BIAŁY 5 LAT



Moc	<b>36 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>4700 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Klasa szczelności	<b>IP44</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI035089NW_PW
Moc	36 W
Prąd	158 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.950000
Strumień świetlny użytkowy*	4700 lm (360°)
Strumień świetlny	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19
RA	>90
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x32 mm
Otwór montażowy	575x575 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Atest PZH	tak
Made in	PRC

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	6 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.7 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności