



- WYKONANIE: MODUŁOWE
- STOPIEŃ OCHRONY: IP65
- LATA GWARANCJI: 5
- ODPORNOŚĆ NA UV: Tak
- GOTOWA DO PODŁĄCZENIA: Tak
- WAGA: 3.680 KG



Rozdzielnica przyłączeniowa polskiego producenta KENO realizuje funkcję rozłącznika po stronie prądu stałego. Przeznaczona jest do stosowania w uziemionych i izolowanych instalacjach fotowoltaicznych. Dzięki wysokiemu stopniu ochrony IP możliwy montaż na zewnątrz. Konstrukcja rozdzielnic przeznaczona do montażu natynkowego. Rozdzielnic w zależności od wyposażenia mogą realizować różne funkcje.

PARAMETRY PODSTAWOWE STRONA DC

Ilość wejść wyjść łańcucha PV	3 3
Ilość Rodzaj ogranicznika przepięć DC Typ	0 0 -
Rozłącznik DC	(1)32A
Rodzaj przyłącza	Tablicowe MC4 Stäubli

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE OBUDOWY

Model	PHS 24 T
Liczba pól	24
Wymiary obudowy bez dławików i MC4 (D Sz Wy)	144.00 319.00 384.00
Wykonanie zgodne z	EN 60670-1, EN 62208
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochrony	II
Znamionowe napięcie izolacji U_i	400 V AC, 1500 V DC
Próba rozżarzonym prętem	650°C
Odporność na uderzenia	IK08
Odporność na UV	Tak
Plastik do ponownego przetworzenia	bezhalogenowy

Temperatura robocza

-25°C - +60°C

Zastosowany Rozłącznik DC (1)

Model

Ex9IP 32A

Wykonanie zgodnie z

IEC/EN 60947-3

Napięcie znamionowe

500 (2P), 750 (3P), 1000 (4P)

Prąd znamionowy

32

Kategoria użytkowania

DC-22B

Napięcie znamionowe izolacji U_i

1000V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp}

6 kV

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I_{cw} 1s

12x I_e

Prąd znamionowy załączany zwarciovy I_{cm} (wartość szczytowa)

20x I_e

Trwałość mechaniczna

20 000 łączy

Trwałość elektryczna

2 000 łączy

