


SLI033043WW_PW



Leistung **24-30 W**
Farbtemperatur **3000 K**
Ausstrahlungswinkel **36, 60 °**

Nennspannung **230 V**
Lichtfarbe **Warm white**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Dane logistyczne

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produktidentifikator | SLI033043Warm white_PW |
| Leistung | 24-30 W |
| Nennstrom | 134 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieverbrauch | 30 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | II |
| Netzteil im Set | Ja |
| Leistungsfaktor | 0.960000 |
| Lichtstrom* | 3300 lm (360°) |
| Lichtstrom | 2500-3000 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Lichtstärke | 7500 cd |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Warm white |
| Ausstrahlungswinkel | 36, 60 ° |
| RA | >90 |
| Enthält die Quelle | Ja |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5 |
| SDCM max | |
| Dimmbar | Nein |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| (On/Off) | 25000 |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM, PLASTIC |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (AxBxC) | 74x170x223 mm |
| Zur Verwendung | Innen |
| Montageart | na szynoprzewód 3-fazowy |
| Anwendung | Innen |
| Hergestellt in | PRC |
| Andere | DIP SWITCH - regulowana moc oprawy |

| | |
|----------------------|---------|
| Opakowanie zbiorcze | 24 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.67 kg |

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

