


SLI033043WW_PW

ANDROMEDA 2 24-30W WW 230V 36, 60ST. IP20 RA90 74X170X223 BIAŁY 5 LAT GWARANCJI Z REGULACJĄ MOCY



Moc **24-30 W**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **36, 60 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	SLI033043WW_PW
Moc	24-30 W
Prąd	134 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.960000
Strumień świetlny użytkowy*	3300 lm (360°)
Strumień świetlny	2500-3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	7500 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	74x170x223 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	na szynoprzewód 3-fazowy
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	24 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.67 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi

