

ShNK MAX 4x12 szary

Czterobiegunowy modułowy blok rozdzielczy 4x (8×16 mm², 3×35 mm², 1×50 mm²)



Nr katalogowy	85151002
Kod EAN	5907813238116
Oz. handlowe	ShNK MAX 4x12 szary
Cena katalogowa netto	273,40 zł
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	szary
Szerokość	182 mm
Wysokość	50 mm
Długość	90 mm
Ilość biegunów	4
Możliwość łączenia	Cu/Cu
Przekrój znamionowy (druć)	8 x (2,5...16) mm² / 3 x (10...25) mm² / 1 x (10...50) mm²
Przekrój znamionowy (linka)	8 x (1,5...16) mm² / 3 x (10...35) mm² / 1 x (10...50) mm²
Znamionowe napięcie izolacji AC (U _i)	600 V
Prąd znamionowy (I _e)	160 A 40 °C
Prąd znamionowy zwarciovowy (I _{pk})	22 kA
Wkręt - śruba dociskowa	M5, M10
Moment obrotowy dokręcania	M5 - 2 Nm, M10 - 4 Nm
Dopuszczalna wilgotność (R _h)	≤ 85 %
Temperatura pracy	-5 °C ... + 40 °C
Tworzywo	pokrywa - PC / korpus - PA / szyna - mosiądz
Stopień ochrony	IP20
Mocowanie	na szynę TS 35 / do płyty montażowej

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyna montażowa TS 35