




TYBS794A



## KNX e/s secure Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-we + 4-wy

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

#### Architektura

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| System magistralny | magistrala EIB |
|--------------------|----------------|

#### Prąd elektryczny

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba obwodów wejściowych | 8 |
|----------------------------|---|

#### Sprzęt

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Wymagane zewnętrzne napięcie | Nie |
|------------------------------|-----|

#### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |
|---------------------------------|-----|

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Częstotliwość radiowa dwukierunkowa | Nie |
| Z baterią                           | Nie |
| Z układem sterowania HVAC           | Nie |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Oświetlenie

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Do sterowania LED | Nie |
|-------------------|-----|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor    | Jasnoszary        |
| Kod RAL  | 7035              |

#### Bezpieczeństwo

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +45 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Kabel

|               |        |
|---------------|--------|
| Długość kabla | 0,25 m |
|---------------|--------|

#### Napięcie

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Zakres napięcia wejściowego | 5-5 V                      |
| Napięcie robocze magistrali | 21-32 V                    |
| Typ napięcia zasilania      | DC                         |
| Napięcie zasilania systemu  | 30 V DC poprzez magistralę |

#### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 43,5 mm |
| Wysokość  | 35,5 mm |
| Głębokość | 15,4 mm |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Montaż         | Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych |
| Typ połączenia | Ze wstępnie zamontowanym kablem                          |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |