



EGN400



## Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 4-krotny

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe                                | 230 - 230 V |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 2300 W |
|---------------------------------|--------|

#### Oświetlenie

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii                           | 1000 W |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 400 VA |

#### Funkcje

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Rezerwa mocy w latach      | 10 y |
| Z synchronizacją sieci     | Tak  |
| Z synchronizacją kwarcową  | Tak  |
| Liczba kanałów funkcyjnych | 4    |

#### Sprzęt

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dokładność na dzień    | 0,25 s |
| Z programem impulsowym | Tak    |
| Liczba kanałów         | 4      |

#### Rodzaj połączenia

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

#### Ustawienia

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Program dzienny    | Tak |
| Program tygodniowy | Tak |
| Program roczny     | Tak |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +45 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>   |

#### Dodatkowe informacje

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskiem śrubowym |
|----------------|----------------------|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 90 mm    |
| Szerokość | 72 mm    |
| Głębokość | 61,60 mm |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

#### Główne atrybuty elektryczne

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania | 1 min |
|----------------------------------------------------|-------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|