



SH463N

## Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Prąd znamionowy                                                                | 63 A         |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy $I_{nc}$ zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4 | 6000A/63A gG |

#### Architektura

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Układ biegunów              | 3P+N        |
| Element sterujący/obsługowy | Przełącznik |
| Pozycja neutralna           | Prawy       |
| Liczba biegunów             | 4           |

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 25 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

#### Napięcie

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$        | 500 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$     | 6 kV        |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC) | 400 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania                    | AC          |

#### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 2,60 W |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 7,80 W |

#### Instalacja, montaż

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 2 - 2 Nm |
|-----------------------------|----------|

#### Sprzęt

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Opcjonalny napęd silnikowy                | Nie |
| Liczba styków pomocniczych przełączalnych | 0   |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych    | 0   |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych      | 0   |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Nie |
|--------------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

#### Funkcje

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Jest przełącznikiem zmiany kierunku | Nie |
| Jako wyłącznik awaryjny             | Nie |
| Jako rozłącznik główny              | Tak |
| Jako rozłącznik remontowy           | Tak |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa      | Nie |
| Wersja rozłącznika mocy             | Tak |

#### Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Plombowane | Tak |
|------------|-----|

#### Pojemność

|                |      |
|----------------|------|
| Liczba modułów | 3,50 |
|----------------|------|

Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

