




KDN699B

**Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P+N 35mm<sup>2</sup> 20M**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

**Wymiary**

|         |           |
|---------|-----------|
| Długość | 996,80 mm |
|---------|-----------|

**Napięcie**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 400 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

**Rodzaj połączenia**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 35 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Szyna zbiorcza fazowa z widelkami |
|------------------|-----------------------------------|

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 56 |
|----------------|----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|