



L95300

**Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Element sterujący/obsługowy | Przełącznik |
|-----------------------------|-------------|

**Wytrzymałość**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 2000 |
|-----------------------------------------|------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 8,90 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 10 x 38 |
|---------------------------------|---------|

**Wymiary**

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 66 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 50 mm |
|-----------|-------|

**Ilustracje | Rysunki**

