


# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDK 25025

Numery katalogowe: 6160042



Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.  
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.




PVC polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6160042                                |
| Typ                                                    | WDK HI25025CW                          |
| Oznaczenie 1                                           | Pokrywa naroża wewnętrznego            |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 25x25mm                                |
| Kolor                                                  | kremowy; RAL 9001                      |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 4                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 1,669 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0439 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |

### Wymiary



|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 50 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość  | 25 mm |
| Wymiar a  | 50 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDK 25025

Numery katalogowe: 6160042



## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| Bezhalogenowy           | brak               |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK04               |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |