


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny FS

Numery katalogowe: 6225754



Wielofunkcyjny łącznik do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 110 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0 do 60 ° oraz odgałęzienia przedłużające.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6225754
Typ	LMFV 1140 FS
Oznaczenie 1	Łącznik wielofunkcyjny
Oznaczenie 2	do drabinek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x400
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	221,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	7,4267 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny FS

Numery katalogowe: 6225754



Wymiary



Długość	680 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	400 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości maks.	400 mm
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości min.	400 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	110 mm
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy