

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186276



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wianienka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na wianienca dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawow


|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186276                       |
| Typ                                        | BS-H1-K-76 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056         |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 70-76mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 20,6 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3762 kg COe / 1 Sztuka      |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienska dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186276



## Wymiary



|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 82 mm  |
| Wysokość       | 115 mm |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 82 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 115 mm |
| Wymiar L       | 58 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 1                  |
| do średnicy rury maks.                               | 76 mm              |
| do średnicy rury min.                                | 70 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 16 mm              |
| Gwint                                                | M8                 |
| Bezhalogenowy                                        | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 40 mm              |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | tak                |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa    |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.                             | 76 mm              |
| Zakres mocowania D min.                              | 70 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                   | Stal               |
| Z kontrwanienką                                      | brak               |
| Materiał wanny                                       | Tworzywo sztuczne  |
| Jakość materiału wanny                               | Polipropylen       |