Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRM45F

Numery katalogowe: 6290095

Kolumna zasilająca ISS z aluminium z elastycznym wężem do sufitu i otworem systemowym 45 mm.

Zestaw składa się z :

1 jednokanałowej kolumny z elastycznym wężem do sufitu

Długość całkowita : 2300 mm

1 elastycznego węża, długość: 1500 mm
1 pokrywy z aluminium

Długość: 2300 mm

Kształt kolumny zasilającej ISS jest oparty na bardzo wąskim, okrągłym profilu aluminiowym, który od frontu posiada gładką pokrywę serii kanałów podparapetowych Rapid 45. Otwór systemowy 45 mm jest przeznaczony do bezpośredniego montażu osprzętu Modul 45.

Płytę podłogową, typu SFISSF oraz uchwyt węża, typu SAISSF należy zamawiać osobno.

Alu aluminium

Dane podstawow

Numery katalogowe	6290095
Typ	ISSRM45FRW
Oznaczenie 1	Kolumna zasilająca
Oznaczenie 2	podłogowo/sufitowa, rura HT
Wytwórca	OBO
Wymiar	2300x70x59
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	380 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	58,0164 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRM45F

Numery katalogowe: 6290095

Wymiary



Długość	2 300 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	59 mm

Dane techniczne

Ilość zastosowanych pokryw	1
Ilość komór	1 St.
Wykonanie	jednostronny
Rodzaj mocowania	Podstawa
Montaż podłogowy	tak
Montaż sufitowy	tak
Profil przechodni	tak
Bezhalogenowy	tak
Wyrównanie wysokości maks.	1500 mm
Wyrównanie wysokości min.	0 mm
Wprowadzenie przewodu	góra
Szerokość pokrywy	45 mm
Ruchomy	tak
Kształt kolumny	okrągła
Wysokość kolumny maks.	3800 mm
Wysokość kolumny min.	2300 mm
Regulowany	tak
Wstępnie okablowane	brak