


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363730



Wspornik ściennie-sufitowy do uniwersalnego montażu.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6363730
Typ	WDB L 400 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	wersja lekka
Wytwórca	OBO
Wymiar	B400mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	78 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363730



Wymiary



Długość	490 mm
Szerokość	410 mm
Wysokość	226 mm
Wymiar A	300 mm
Wymiar B	410 mm
Wymiar H	226 mm
Wymiar h1 (mm)	65
Wymiar L	490 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,12 kN
F w kN ściana	0,12 kN
Podtrzymanie funkcji do szerokości min.	brak 400
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	8
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	400 mm
Średnica otworu	7 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Zamocowanie koryta	przykręcana
Regulowany	brak

Mocowanie ściennie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Długość wspornika [mm]					
	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.