

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, wysokość kanału 40 mm, FS

Numery katalogowe: 7218038



Naroże zewnętrzne z pęczniejącą tkaniną ogniochronną, do kanału instalacyjnego PYROLINE® Rapid PLM. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianach i sufitach, montażu pod podłogami systemu lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Występ pokrywy umożliwia jej przesunięty montaż w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7218038
Oznaczenie 1	Narożnik zewnętrzny
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	320x100x320
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	135 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, wysokość kanału 40 mm, FS

Numery katalogowe: 7218038



Wymiary



Wymiar A	220 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar H	40 mm

Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	inne
Z perforacją	tak
Przekrój poprzeczny	1780 mm ²
Przegrody możliwe	brak
Kąt kolanka	90 °