

Karta charakterystyki technicznej

isFang - trójnóg do masztów odgromowych

Numery katalogowe: 5408966




Alu aluminium

- Montaż wolnostojących masztów odgromowych, a także masztów izolowanych o średnicy 40 mm
- Nachylenie dachu do maksymalnie 5 stopni
- W zestawie nakładki Rd 8-10 do szybkiego mocowania przewodu okrągłego
- Podstawy betonowe i kotwy gwintowane należy zamawiać osobno

Dane podstawow

Numery katalogowe	5408966
Typ	isFang 3B-100 AL
Oznaczenie 1	Trójnóg
Oznaczenie 2	do zwodów izolowanych
Wytwórca	OBO
Wymiar	1,25x1,35m
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	380 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	18,7716 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary



Długość	600 mm
Szerokość	1 000 mm
Wysokość	885 mm
Wymiar B	1 000 mm
Wymiar d min.	40 mm
Wymiar H	885 mm
Wymiar L	600 mm

Karta charakterystyki technicznej

isFang - trójnóg do masztów odgromowych

Numery katalogowe: 5408966



Dane techniczne

Wejście zwodu odgromowego	bez śrub
Wykonanie	Statyw