

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 2-komorowy, wysokość kanału 28 mm

Numery katalogowe: 7400256



Kanał podpodłogowy (2-częściowy) do prowadzenia instalacji w systemach podłogowych pokrytych wylewką, zgodnie z EN 50085-2-2. Zdejmowana i zatrzaskiwana pokrywa kanału. Z przegrodą w podstawie kanału. Maksymalne obciążenie do 1,5 kN. Profilowane ściany boczne posiadają funkcję blokowania, pozwalającą na zatrzaskiwanie pokrywy na podstawie kanału. Usztywniające listwy w pokrywie kanału zapewniają stabilność.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7400256
Typ	S2 19028-2
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy, 2-częściowy
Oznaczenie 2	2 komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x190x28
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	296 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	6,6718 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 2-komorowy, wysokość kanału 28 mm

Numery katalogowe: 7400256



Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	190 mm
Wysokość	28 mm
Wymiar a	80 mm
Wymiar b	110 mm
Wymiar h	28 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	1
Ilość komór	2 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	brak
Szerokość kanału min.	190 mm
Wysokość kanału min.	28 mm
Przekrój poprzeczny	4629 mm ²
Pokrywa zdejmowana	tak
Przekrój kanału a	1923 mm ²
Przekrój kanału b	2706 mm ²
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 1500 N