

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt ISO z otworem na gwóźdź typ 4028 2-4

Numery katalogowe: 2215047



Aby kable i przewody zostały pewnie zamocowane na różnych podłożach, OBO oferuje różnorodne rodzaje systemów zamocowań. Począwszy od klipsów mocujących, przez uchwyty klipsowe z gwóździem do mocowania np. na drewnianych belkach po uchwyt Nagel-Fix do mocowania w szczelinach murów, OBO posiada w ofercie szeroką paletę obejm do mocowania gwóźdźmi, pasujące do gwóździ 2 mm.



PP Polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2215047
Typ	4028
Oznaczenie 1	Obejma z otworem na gwóźdź ISO
Wytwórca	OBO
Wymiar	2-4mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,017 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0007 kg COe / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt ISO z otworem na gwóźdź typ 4028 2-4





Numery katalogowe: 2215047

Wymiary



Wymiar B	7 mm
Wymiar H	4,5 mm
Wymiar H1	1,5 mm
Wymiar L	14,5 mm



Dane techniczne

Podwójna obejma	brak
Kształt	prostokątny (dla kabla płaskiego)
do kabli o maks. średnicy	4 mm
do kabli o min. średnicy	2 mm
do gwoździ o średnicy	2,0
hartowana	brak
Bezhalogenowy	tak
Z gwoździem	brak
Odporny na uderzenia	brak
Blokada rury	brak