

Karta charakterystyki technicznej

Rozgałęzienie T, wysokość kanału 80 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218080



Rozgałęzienie T z pęczniącą tkaniną ogniochronną, do kanału instalacyjnego PYROLINE® Rapid PLM. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianach i sufitach, montażu pod podłogami systemu lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Występ pokrywy umożliwia jej przesunięty montaż w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



St

stal

P

malowane proszkowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	7218080
Oznaczenie 1	Pokrywa kształtki
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x300x80
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	malowane proszkowo
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	165 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Rozgałęzienie T, wysokość kanału 80 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218080



Wymiary



Wymiar A	300 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar H	80 mm
Wymiar t	500 mm

Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Klasyfikacja EI - kanał instalacyjny	90
Z perforacją	tak
Przekrój poprzeczny	5180 mm ²
Przegrody możliwe	tak
Płaszcz	Stal