

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188056



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu W, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednokosowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanianki dociskowej



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1188056
Typ	BS-W1-M-64 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	58-64mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,394 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,9513 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188056



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	134 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	70 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	134 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	64 mm
do średnicy rury min.	58 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	64 mm
Zakres mocowania D min.	58 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)