

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3 A4

Numery katalogowe: 3498722



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Möglichkeit montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)




A4 stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3498722
Typ	BZ312x110/0-35A4
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ3
Dostępny od	01.04.2023
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12x110
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,22 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary



Długość	110 mm
Wymiar L	110 mm

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3 A4

Numery katalogowe: 3498722



Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kolek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	83 mm
Średnica otworu min.	12 mm
Gwint	M12
gwint metryczny	12
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	54 mm
Rozmiar klucza	19
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż wstępny
System wkręcania: kotwa	Sześciokąt zewnętrzny
Zakres zaciskania maks.	35 mm
Zakres zaciskania min.	0 mm
Gwint calowy	7/16 cala
Klasa odporności ogniowej EN 13501-2	inne
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2