




535035



## one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |
|-----------------------------|------------------|

### Materiały

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Materiał      | Metal             |
|               | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka       | Stan surowy       |
| Przezroczysty | Nie               |

### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 70,80 mm |
| Szerokość                    | 70,80 mm |
| Głębokość                    | 41,60 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm    |

### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków                       | 2                |
| Typ przycisku                           | Przycisk seryjny |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie              |

### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

### Dodatkowe informacje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku           |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi |

### Odpowiednie do

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Berker B.x / K.x / Q.x / R. x |  |
|-------------------------------|--|

### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |