




WXF003

## gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX

### Właściwości techniczne

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Szary           |
| Kod RAL                 | 7011            |
| Wykończenie powierzchni | Mat             |
| Materiał                | Poliwęglan (PC) |
| Obróbka                 | Stan surowy     |

#### Identyfikacja

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płyta środkowa |
|------------------------|----------------|

#### Łączność

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Wymiary

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wymiary                      | 45 x 45 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 34 mm      |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 34 mm      |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

#### Architektura

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie     | Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | 2-kierunkowy                                                             |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |