



452210



one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

Właściwości techniczne

Łączność

| | |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

Tłumienie

| | |
|----------------------------------|------|
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 5 dB |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 4 dB |
| Tłumienie przelotowe 2150 MHz | 5 dB |
| Tłumienie przelotowe 860 MHz | 4 dB |

Częstotliwość

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Szerokość pasma częstotliwości | 5 - 2400 MHz |
|--------------------------------|--------------|

Sprzęt

| | |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 3 |
|--------------|---|

Materiały

| | |
|----------|-------|
| Materiał | Metal |
|----------|-------|

Wymiary

| | |
|------------------------------|-------|
| Głębokość | 40 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 40 mm |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

Dodatkowe informacje

| | |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |