



EMN005

Wyłącznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy Połączenie przewodowe
----------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	3600 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²

Ustawienia

Zwłoczny	30 S - 10 Min
----------	---------------

Wymiary

Szerokość	17,50 mm
Głębokość	64 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----