




270429



## Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, biały mat

### Właściwości techniczne

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Łączność

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Typ połączenia         | Połączenie śrubowe |
| Typ złącza/wtyczki USB | CC                 |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 40 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 32 mm |

#### Rodzaj połączenia

|                  |    |
|------------------|----|
| Typ złącza/wtyku | CC |
|------------------|----|

#### Sprzęt

|              |   |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 2 |
|--------------|---|

#### Akcesoria

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Posiada pole opisowe          | Nie |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym | Tak |

#### Moc

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Moc wyjściowa                        | 20 W   |
| Zużycie energii w trybie oczekiwania | 0,06 W |

#### Napięcie

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Zakres napięcia wejściowego | 196 - 253 V |
|-----------------------------|-------------|

#### Prąd elektryczny

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Prąd znamionowy | 0,2 A   |
| Prąd wyjściowy  | 3000 mA |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |